



BRAK DYLATACJI
 POPRZECZNEJ
 I LEPSZY EFEKT
 WIZUALNY!

DYLATACJA POPRZECZNA

Panele winylowe Premium Floor z kolekcji Soul, Forte oraz Ritual **nie wymagają stosowania dylatacji poprzecznej** (w przejściach).

Dotyczy to maksymalnej powierzchni o długości boków nieprzekraczającej:

- 15 mb (dla kolekcji Soul i Forte)
- 20 mb (dla kolekcji Ritual)

Podłoga nie może być bezpośrednio narażona na duże nasłonecznienie.

DYLATACJA OBWODOWA

Panele winylowe Premium Floor wymagają zastosowania dylatacji obwodowej, wynoszącej 1 mm na 1mb, zarówno na długości, jak i szerokości pomieszczenia.

Kolekcja	Długość	Szerokość	Grubość	Warstwa ścieralna	Fuga	Klasa użyteczności	Maksymalna powierzchnia bez dylatacji (m ²)	Długość najdłuższego boku bez dylatacji (mb)	Nazwa zamka
Soul	625	125	6(5+1)	0,55	Malowana	33	200	15	5Gi
Forte	1522	198	6,5(5,5+1)	0,55	Malowana	33	300	15	Uniclic
Ritual	1532	192	6(5+1)	0,55	Malowana	33	400	20	Tight Lock

WARUNKI STANDARDOWE:

Minimalna temperatura podczas transportu i przechowywania: 0°C
 Minimalna temperatura podczas montażu: +6°C
 Minimalna temperatura podczas użytkowania: +6°C
 Maksymalna temperatura podczas transportu i przechowywania: +35°C
 Maksymalna temperatura podczas montażu: +35°C
 Maksymalna temperatura podczas użytkowania: 35°C
 Okres aklimatyzacji: brak
 Wielkość pomieszczenia bez profili dylatacyjnych: długość od ściany do ściany maks. 16 m

WARUNKI EKSTREMALNE:

Minimalna temperatura podczas transportu i przechowywania: 0°C
 Minimalna temperatura podczas montażu: +6°C
 Minimalna temperatura podczas użytkowania: +0°C
 Maksymalna temperatura podczas transportu i przechowywania: +35°C
 Maksymalna temperatura podczas montażu: +35°C
 Maksymalna temperatura podczas użytkowania: +60°C
 Okres aklimatyzacji: 12 godzin, jeżeli różnica temperatur pomiędzy magazynem a miejscem montażu jest większa niż 20°C
 Wielkość pomieszczenia bez profili dylatacyjnych: długość od ściany do ściany maks. 8 m.